

"": 3; 4-85/; 2/94""
 ""9394-949/354""
 "": 734-; /68/26""
 ""5: 74-95/26/82""
 ""6944-62/45/86""
 ""6: 54-7; /25/74""
 ""645-46; /4; /53""
 "": 66-49; /25/6; ""
 "": 394-48/63/7; ""
 ""695-426/73/95""
 ""565-5; 6/77; ; ""
 ""6: 54-99/56/28""

""5634-48/25/7: ""
 " 5; 7-49; /; /68""
 "": 65-428/23/6: ""
 ""6234-94/25/: 3""
 ""6: 64-; 4/45/89""
 ""5: 64-87/26/84""
 "": 554-8; /24/26""
 "": 83-425/62/; 2""
 ""5: 3-426/85/83""
 ""6934-99/35/26""
 ""6964-74/42/: 3""
 "": 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
 ""6: 7-48; /26/92""
 "": 374-7; /86/; 5""
 "": 774-42/75/63""
 " "": 53-64; /2; /34""
 ""5: 65-42/68/: 3""
 ""5: 5-449/: 8/95""
 ""5: 34-43/68/62""
 ""6: 84-66/75/64""
 ""5754-59/8; /26""
 "": 634-44/53/38""
 ""94-956/; 74/53""

""564-427/: 3/69""
 / / "": 85-52; /3; /37""
 ""6: 34-68/83/86""
 "": 68-428/25/38""
 "": 34-52; /68/62""
 "": 67-46; /5; /9; ""
 "": 8; 4-44/53/; 5""
 ""5874-89/35/78""
 ""6: 34-4; /63/76""
 "": 84-447/94/53""
 "": 874-42/87/35""
 "": 4-649/: 4/; 4/8; ""

""5684-99/; /57""
 ""6: 44-85/53/57""
 ""5: 44-; /63/75""
 ""6: 94-96/24/4; ""
 ""5674-88/43/3; ""
 "": 644-46/45/7; ""
 ""569-44; /6; /34""
 ""6434-4/; /26""
 ""573-424/25/83""
 "": 424-6; /24/86""
 ""6: 74-8; /74/; 5""

ж wruKl ctgo pvt vt w''~| o tB pvt vt w

Мотор-Редуктор цилиндрико-коническо-цилиндрический трехступенчатый ЦКЦ-179

Назначение: мотор-редуктор цилиндрико-коническо-цилиндрический трехступенчатый ЦКЦ-179 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения различных машин и механизмов.



Технические характеристики

Номинальная частота вращения выходного вала, с ⁻¹ (об/мин)		0,83 (50)
Номинальное передаточное отношение редукторной части		28,4
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н · м		300
Двигатель	Типоразмер	B20R 90L4 H MAY TPM HB220
	Номинальная частота вращения входного вала, с ⁻¹ (об/мин)	24,16 (1410)
	Номинальная мощность, кВт	1,5
	Степень защиты	IP55
	Исполнение	IMB5
	Напряжение предпускового подогрева, В	230
Масса мотор-редуктора, кг		70