

"" 3: 4-85/; 2/94""  
 ""9394-949/354""  
 "" 734; ; /68/26""  
 "" 74-95/26/82""  
 ""6944-62/45/86""  
 "" 54-7; /25/74""  
 ""645-46; /4; /53""  
 "" 66-49; /25/6; ""  
 "" 394-48/63/7; ""  
 ""695-426/73/95""  
 ""565-5: 6/77/; ; ""  
 "" 54-99/56/28"

""5634-48/25/7: ""  
 " 5; 7-49; /; : /68"  
 "" 65-428/23/6; ""  
 ""6234-94/25/; 3""  
 "" 64-; 4/45/89""  
 "" 5: 64-87/26/84""  
 "" 554-8: /24/26""  
 "" 83-425/62/; 2""  
 "" 5: 3-426/85/83""  
 ""6934-99/35/26""  
 ""6964-74/42/; 3"  
 "" ; 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""  
 "" 6; 7-48; /26/92""  
 "" 374-7; /86/; 5""  
 " "" 774-42/75/63""  
 " "" 53-64; /2; /34""  
 "" 5: 65-42/68/; 3""  
 "" 5: 5-449/; 8/95""  
 "" 5: 34-43/68/62""  
 "" 6: 84-66/75/64""  
 ""5754-59/8; /26""  
 "" 634-44/53/38"  
 ""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""  
 / / "" 85-52; /3; /37""  
 "" 6; 34-68/83/86""  
 "" 68-428/25/38""  
 / "" 34-52; /68/62""  
 "" 67-46; /5; /9; ""  
 "" 8; 4-44/53/; 5""  
 ""5874-89/35/78""  
 "" 6: 34-4; /63/76""  
 "" 84-447/94/53""  
 "" 874-42/87/35""  
 "" ; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99; : /57""  
 "" 6: 44-85/53/57""  
 "" 5: 44; ; /63/75""  
 "" 6: 94-96/24/4; ""  
 ""5674-88/43/3; ""  
 "" 644-46/45/7; ""  
 ""569-44; /6; /34""  
 ""6434; 4/; : /26""  
 ""573-424/25/83""  
 "" 424-6; /24/86""  
 "" 6: 74-8; /74/; 5""

j wru4l ctgo (pw/vt w''~| o tB pw/vt w

# Мотор-редуктор цилиндрический 7МЦЗвк-505

**Назначение:** мотор-редуктор цилиндрический трехступенчатый 7МЦЗвк-505 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения ленточных конвейеров. Может быть использован в различных механизмах.



## Технические характеристики

Номинальная частота вращения выходного вала, с <sup>-1</sup> (об/мин)	25 (0,416)
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н х м,	12000
Масса, кг	790
<b>Электродвигатель</b>	
Типоразмер	5АИ200М4 ЕТ
Номинальная частота вращения входного вала, с <sup>-1</sup> (об/мин)	1500
Напряжение питания двигателя, В	380
Номинальная мощность, кВт	37
Степень защиты	IP55
Исполнение	IM2081