

"": 3: 4-85/; 2/94""
 ""9394-049/354""
 "": 734-; /68/26""
 ""5: 74-95/26/82""
 ""6944-62/45/86""
 ""6: 54-7; /25/74""
 ""645-46; /4; /53""
 "": 66-49; /25/6; ""
 "": 394-48/63/7; ""
 ""695-426/73/95""
 ""565-5: 6/77; ; ""
 ""6; 54-99/56/28"

""5634-48/25/7: ""
 "" 5; 7-49; /; /68""
 "": 65-428/23/6; ""
 ""6234-04/25/; 3""
 ""6: 64-; 4/45/89""
 ""5: 64-87/26/84""
 "": 554-8; /24/26""
 "": 83-425/62; 2""
 ""5; 3-426/85/83""
 ""6934-99/35/26""
 ""6964-4/42/; 3""
 ""; 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""
 ""6; 7-48; /26/92""
 "": 374-7; /86/; 5""
 "" 774-42/75/63""
 "" 53-64; /2; /34""
 ""5: 65-42/68/; 3""
 ""5: 5-449/; 8/95""
 ""5: 34-43/68/62""
 ""6: 84-66/75/64""
 ""5754-59/8; /26""
 ""634-44/53/38""
 ""994-056/; 74/53"

""564-427/; 3/69""
 / / ""5: 85-52; /3; /37""
 ""6; 34-68/83/86""
 "": 68-428/25/38""
 / ""34-52; /68/62""
 "": 67-46; /5; /9; ""
 ""8; 4-44/53/; 5""
 ""5874-89/35/78""
 ""6: 34-4; /63/76""
 "": 84-447/94/53""
 "": 874-42/87/35""
 ""; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; /57""
 ""6: 44-85/53/57""
 ""5: 44; /63/75""
 ""6: 94-96/24/4; ""
 ""5674-88/43/3; ""
 "": 644-46/45/7; ""
 ""569-44; /6; /34""
 ""6434; 4/; /26""
 ""573-424/25/83""
 "": 424-6; /24/86""
 ""6: 74-8; /74/; 5""

ж wruKl ctgo Фvтvтw''~| o tB pvtvтw

Мотор-Редуктор цилинд्रो-кониическо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-368



Назначение: мотор-редуктор цилинд्रो-кониическо-цилиндрический трехступенчатый 7ЦКЦ-368 предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения различных машин и механизмов

Технические характеристики

Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин		16
Номинальное передаточное отношение редукторной части		90
Номинальный крутящий момент на выходном валу Т, Н· м, при непрерывном режиме		4300
Двигатель	Типоразмер	B 21 R 132M4 PRE HL SLH HW
	Номинальная частота вращения входного вала, с ⁻¹ (об/мин)	24,16 (1450)
	Номинальная мощность, кВт	7,5
	Степень защиты	IP55
Масса мотор-редуктора, кг		