

\*\*\*: 3: 4-85/; 2/94\*\*\*  
 \*\*\*9394-949/354\*\*\*  
 \*\*\*: 734-; /68/26\*\*\*  
 \*\*\*: 74-95/26/82\*\*\*  
 \*\*\*6944-62/45/86\*\*\*  
 \*\*\*6: 54-7; /25/74\*\*\*  
 \*\*\*645-46; /4; /53\*\*\*  
 \*\*\*: 66-49; /25/6; \*\*\*  
 \*\*\*: 394-48/63/7; \*\*\*  
 \*\*\*695-426/73/95\*\*\*  
 \*\*\*565-5; 6/77/; ; \*\*\*  
 \*\*\*6; 54-99/56/28\*\*\*

\*\*\*\*\*5634-48/25/7: ""  
 "" 5; 7-49; /; : /68""  
 \*\*\*: 65-428/23/6: ""  
 \*\*\*6234-94/25/: 3""  
 \*\*\*6: 64-; 4/45/89""  
 \*\*\*5: 64-87/26/84""  
 \*\*\*: 554-8; /24/26""  
 \*\*\*: 83-425/62/; 2""  
 \*\*\*5; 3-426/85/83""  
 \*\*\*6934-99/35/26""  
 \*\*\*56964-74/42/: 3""  
 ""; 8-534/; 8/48/69""

\*\*\*573; 47/25/35\*\*\*  
 \*\*\*6; 7-48; /26/92\*\*\*  
 \*\*\*: 374-7; /86/; 5""  
 "" "" 774-42/75/63""  
 "" "" 53-64; /2; /34""  
 \*\*\*5: 65-42/68/; 3""  
 \*\*\*5: 5-449/; 8/95""  
 \*\*\*5: 34-43/68/62""  
 \*\*\*6: 84-66/75/64""  
 \*\*\*5754-59/8; /26""  
 \*\*\*: 634-44/53/38""  
 \*\*\*994-956/; 74/53""

\*\*\*564-427/: 3/69""  
 / / "" 85-52; /3; /37""  
 \*\*\*6; 34-68/83/86""  
 "" "" 68-428/25/38""  
 / "" 34-52; /68/62""  
 \*\*\*: 67-46; /5; /9; ""  
 "" 8; 4-44/53/; 5""  
 "" 5874-89/35/78""  
 "" 34-4; /63/76""  
 "" 84-447/94/53""  
 "" 874-42/87/35""  
 ""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

\*\*\*5684-99/; : /57""  
 \*\*\*: 44-85/53/57""  
 \*\*\*5: 44-; : /63/75""  
 \*\*\*6: 94-96/24/4; ""  
 \*\*\*5674-88/43/3; ""  
 "" 644-46/45/7; ""  
 \*\*\*569-44; /6; /34""  
 \*\*\*6434-; 4/; : /26""  
 \*\*\*573-424/25/83""  
 "" 424-6; /24/86""  
 \*\*\*6: 74-8; /74/; 5""

ж wruK ctgo Фv/t vt w'~| o tB pv/t vt w

# ГК-1830 Редуктор цилиндрический двухступенчатый горизонтальный



Технические характеристики «ГК-1830»:

Наименование параметра	Значение параметра
Тип передачи	Цилиндрический
Количество ступеней передачи	Двухступенчатый
Расположение осей	Параллельное
Передаточное отношение	40,6;
Номинальный крутящий момент, Н*м	96000
Суммарное межосевое расстояние, мм	1830
Масса, кг	11210
Максимальная скорость вращения быстроходного вала, об/мин.	600; 750; 1000

## КОНСТРУКЦИЯ, ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРА

