

"": 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"": 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77; ; ""
""6: 54-99/56/28""

""5634-48/25/7: ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"": 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/: 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
"": 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6: 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86; 5""
"": 774-42/75/63""
"": 53-64; /2; /34""
""5: 65-42/68/: 3""
""5: 5-449/: 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38""
""994-956/: 74/53""

""564-427/: 3/69""
/ / ""85-52/: 3: /37""
""6: 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ "": 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5; /9: ""
"": 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
"": 4-649/: 4/; 4/8; ""

""5684-99/: : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; : /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"": 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434-; 4/: : /26""
""573-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74; 5""

ج وړوځلی ټیټو ډیټال وړوځلی ټیټو

Мотор-редуктор планетарный МРЗ-760

Назначение: Мотор-редуктор трехступенчатый планетарный МРЗ-760 предназначен для работы в качестве привода различных аппаратов химической промышленности, так же и для машин общего применения.

Условия эксплуатации:

- режим работы S1 по ГОСТ 183 продолжительность работы по 8 - 24 ч/сут;
- нагрузка постоянная или переменная в пределах номинального крутящего момента;
- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха не более 10 мг/м³;
- окружающая среда - неагрессивная, невзрывоопасная, относительной влажностью до 80%;
- климатические исполнения - У2, У3, Т2 и Т3 по ГОСТ 15150.



Технические характеристики

Передаточное отношение, i			181,2
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.			4
Рабочий крутящий момент на выходном валу, Н×м	Режим работы	Непрерывный (ПВ 100%)	65000
Электродвигатель	Тип		5А 225М8
	Номинальная мощность, кВт		30
	Номинальная частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)		12,25 (735)
Масса, кг			2450

Пример обозначения мотор-редуктора МПЗ-760-Ф2В-181,2-30/4-У3:

мотор-редуктор типа МПЗ-760, с исполнением по монтажу - вертикальным выходным валом вниз, с цилиндрическим концом выходного вала (Ф2В), с передаточным отношением 181, 2; мощностью электродвигателя 30 кВт, с номинальной частотой вращения выходного вала 4,0 об/мин, климатическим исполнением У и категорией размещения 3 по ГОСТ 15150.

"" 3: 4-85/; 2/94"" "" 5: 634-48/25/7: "" "" 573: 47/25/35"" "" 564-427/; 3/69"" "" 5684-09/; /57""
 "" 394-049/354"" "" 5: 7-49/; /; /68"" "" 6: 7-48/; 26/92"" / / "" 85-52/; 3/; 137"" "" 6: 44-85/53/57""
 "" 5: 734; ; /68/26"" "" 65-428/23/6: "" "" 374-7/; 86/; 5"" "" 6: 34-68/83/86"" "" 5: 44; ; /63/75""
 "" 5: 74-95/26/82"" "" 6234-04/25/; 3"" "" 774-42/75/63"" "" 68-428/25/38"" "" 6: 94-06/24/4; ""
 "" 6944-62/45/86"" "" 6: 64; 4/45/89"" "" 53-64/; 2/; 134"" / "" 34-52/; 68/62"" "" 5674-88/43/3; ""
 "" 6: 54-7/; 25/74"" "" 5: 64-87/26/84"" "" 5: 65-42/68/; 3"" "" 67-46/; 15/; 9; "" "" 6: 644-46/45/7; ""
 "" 645-46; /4/; 53"" "" 554-8; /24/26"" "" 5: 5-449/; 8/95"" "" 8; 4-44/53/; 5"" "" 569-44; /6/; 134""
 "" 66-49/; 25/6: "" "" 83-425/62/; 2"" "" 5: 34-43/68/62"" "" 5874-89/35/78"" "" 6434; 4/; /26""
 "" 394-48/63/7; "" "" 5: 3-426/85/83"" "" 6: 84-66/75/64"" "" 6: 34-4; /63/76"" "" 573-424/25/83""
 "" 695-426/73/95"" "" 6934-09/35/26"" "" 5754-59/8; /26"" "" 84-447/94/53"" "" 424-6; /24/86""
 "" 565-5; 6/77/; ; "" "" 6964-74/42/; 3"" "" 634-44/53/38"" "" 874-42/87/35"" "" 6: 74-8; /74/; 5""
 "" 6: 54-09/56/28"" "" ; 8-534/; 8/48/69"" "" 994-056/; 74/53"" "" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

ж w r u k l c t g o p v t v t w'' | o t B p v t v t w